

## Ausschreibungstext **STV**

Pos.	Ausschreibungstexte	Preis	Gesamt
	<p><b>Lift Toilette</b>                      Bezeichnung: STV 100 und STV 200                      Elektrisch höhenverstellbare und neigbare Toiletten-Einheit in Vorwandkonstruktion.                      Höhe von 400 auf 750 mm (bei Wandabfluss) bzw. von 400 - 600 mm (bei Bodenabfluss)                      und Neigung von -1° auf +11° linear einstellbar. Auf Wunsch auch ohne Neigungswinkel erhältlich.                      Kompaktanlage mit integriertem Spülkasten-System. Steuerung über Fernbedienung und/oder                      über in den Stütz-Klapp-Griffen integrierte Steuerungstastatur. Elektrisch steuerbare Funktionen:                      Höhe, Neigung, Spülung. Zur Sicherheit ist auch eine Steuerungstaste für den Notruf vorgesehen.</p>		
	<p><u>Technische Daten:</u>                      Maße (H x B): 1200 x 582 mm (STV 100); 1350 x 582 mm (STV 200)                      Tiefe: 225 mm (STV 100 Bodenabfluss); 280 mm (STV 200 Wandabfluss)                      Gewicht: 78 kg                      Höhenverstellbarkeit: 400 - 600 mm (Bodenabfluss); 400 - 750 mm (Wandabfluss)                      Neigung: -1° bis + 11°;                      Auf Wunsch auch ohne Neigungswinkel erhältlich                      Max. Belastung Keramik: 1,35 kN                      Max. Belastung Haltegriffe: 1,5 kN                      Wasserverbrauch beim Spülen: 6 Liter                      Wasseranschluss: G1/2", G3/8" Eckventil                      Abwasseranschluss: DN110 HT Rohr wandbündig, 230 mm von der Bodenoberkante</p>		
	<p><u>Elektrische Daten:</u>                      Hubantrieb: 24 V DC, Leistung P1 = 0,08 kW                      Neigungsantrieb: 24 V DC, Leistung P2 = 0,08 kW                      Fäkalienpumpe: 220 - 230 V / 50 Hz, Leistung P3 = 550 W                      Spülmotor: 15 V Leistung P4 = 2 W                      Anschluss: 220 - 230 V / 50 Hz                      Gesichert durch Schutzschalter 30 mA, 16 A, Schutzart IP 00                      Steuerungstastatur: Alarm Spannung, Wechselspannung 24 V, 0,5                      Sicherungen: Feinsicherung 2A mobil (Sicherung), untergebracht im oberen Bereich des Schaltkastens, von außen wechselbar</p>		
	<p><u>Produktinformationen:</u>                      Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahl.                      Fixe und bewegliche Innenteile aus verzinkten Stahlprofilen, KO Stahl und Danamid.                      Abdeckungen: Edelstahlplatte (weiß lackiert), ABS Kunststoffplatte (Farben laut RAL CODE) sowie                      diverse Dekorvarianten</p>		
	<p><u>Zubehör</u>                      Stütz-Klapp-Griffe mit optional eingebauter Steuerung, ergonomisch geformt mit Federung                      Rechtseitig <input type="checkbox"/>      Linksseitig <input type="checkbox"/>                      Griffhöhen: STV 100 ca. 725 mm; STV 200 ca. 735 mm. Griffdurchmesser: 32 mm                      Ergonomische Rückenlehne, bezogen mit leicht zu reinigendem synthetischen Leder (Farbe: Weiß)                      Toilettenpapierhalter (Griffe Top Care M, Top Care U)</p>		
	<p><u>Farben</u>                      Farbauswahl laut RAL CODE</p>		



11 Institutionen in 5 EU-Ländern, darunter Deutschland, Österreich oder die Niederlande, waren an der Entwicklung und Erprobung der Lift Toilette STV beteiligt. In intensiven Nutzertests wurden die Vorteile für Anwender und Pflegepersonal bestätigt.